

FERMETURE PISCINE HORS TERRE

Avant de vous lancez à la fermeture de votre piscine. Il est nécessaire de nettoyer votre filtreur à l'aide du Produit Filter Cleaner après avoir passé l'aspirateur. Également, il est très important de balancer l'eau de votre Piscine avant de la fermer complètement !

Vidanger la piscine



- 1. Fermer la pompe,**
- 2. Fermer l'accès à l'écumoire à l'aide de la valve 3 voies (Three-way valve),**
- 3. Mettre le filtreur à sable en position Drain (Ou aussi Waste, Vidange ou Égout),**
- 4. Rallumer la pompe,**
- 5. Laisser la piscine se vider jusqu'à 20 pouces en dessous de l'écumoire,**
- 6. Refermer la pompe.**
- 7. Une fois la piscine vidée, profitez-en pour nettoyer la piscine à l'aide du nettoyant a vinyle.**

Remisage de la pompe

- 1. Débrancher le courant de la pompe,**
- 2. Débrancher les boyaux connectés à la pompe,**
- 3. Vidanger la pompe à l'aide des deux petits bouchons situés sur le côté de la pompe,**
- 4. Une fois vide, il est très important de ranger la pompe à l'intérieur.**

**Note : Ne pas oublier de lubrifier les joints d'étanchéité (O-ring et gasket)
à l'aide du Lube Tube**



Remisage du filtreur

- 1. Vidanger le filtreur à l'aide du bouchon de drain au bas du filtreur,**
- 2. Enlever le manomètre (Cadran) et la bouteille de backwash,**
- 3. Débrancher le boyau de retour d'eau au niveau du retour d'eau,**
- 4. Il est important, pour la tête du filtreur de la mettre en position Hiver,**
- 5. Au besoin, recouvrir le filtreur d'une bâche.**



Bouteille de backwash



Manomètre
(Cadran)




Bouchon de drain
(Filtreur à sable)

Drain de fond et écumoire

- 1. Attacher le boyau (celui qui connecte la pompe à la valve) au rebord de la piscine à l'aide d'une corde. Le boyau doit absolument dépasser la margelle de la piscine.**
- 2. Enlever doucement la porte de l'écumoire et le panier. Ranger à l'intérieur pour l'année d'après.**
- 3. Assurez-vous que la valve soit ouverte et verser l'antigel doucement dans l'écumoire.**
- 4. Insérer le boudin en styromousse (environ 5 pieds) dans l'écumoire. Ne pas oublier de replier le bout !**
- 5. Insérer les styromousses dans l'écumoire et connecter les ensembles à l'aide d'un bâton.**





Thermopompe

- 1. Ouvrez les deux valves du by-pass et dévisser les bagues,**
- 2. À l'aide d'une shop-vac, faite sortir l'eau à partir de l'entrée et tirer l'eau partir de la sortit pour bien l'assécher,**
- 3. Ajouter une bouteille de Lubrigel Spa et Chauffe-Eau dans l'entrée de la thermopompe jusqu'à ce que ça déborde de la sortie et refermer le by-pass.**
- 4. Il est fortement recommandé de recouvrir la thermopompe avec une housse à thermopompe.**

Note : Ne pas oublier de lubrifier les joints d'étanchéité (O-ring et gasket) à l'aide du Lube Tube




Trousse de fermeture et Filet

- 1. Suivre les instructions inscrites dans la trousse de fermeture IPG conseillé par nos experts en magasin,**
- 2. Pour compléter votre fermeture, il ne vous reste plus qu'à mettre votre filet mesh et son système d'élastique.**

Système au Sel

- 1. Enlever la cellule et faite de la cellule un récipient à l'aide du socle,**
- 2. Verser le produit Salt Cell Saver dans la cellule au sel,**
- 3. Laisser le produit agir 30-45 minutes et rincer la cellule et la ranger dans un endroit chauffé.**





Système UV Light

- 1. Débrancher le système UV light,**
- 2. Dévisser le haut du Système UV pour sortir la lampe,**
- 3. Nettoyer la lampe UV à l'aide du produit recommander de façon délicate,**
- 4. Une fois la lampe nettoyer ranger le système dans un endroit chauffé**

