



## **FERMETURE SPA**

### ***À faire avant la fermeture***

- **Nettoyer les cartouches à l'aide du nettoyant à cartouche et les remiser**
- **Verser le nettoyant à tuyauterie dans l'eau du spa et faire fonctionner les pompes environ UNE heure à pleine puissance OU 3 à 4 cycles de 20 minutes.**

### ***Vidanger l'eau du spa***

- **Nous vous conseillons d'utiliser une pompe submersible pour accélérer la procédure.**
- **Assurez-vous que tous les jets sont ouverts.**
- **Utiliser un aspirateur sec/humide de type « Shop-Vac » sur chaque jet pour enlever l'eau qui s'y trouve**
- **Dévisser les jets et les faire tremper pendant 8 à 12 heures dans une solution composée d'eau et de nettoyant à tuyauterie et les remiser**
- **Nettoyer la surface en acrylique avec le nettoyant à acrylique**
- **Nettoyer le couvercle avec le nettoyant à couvercle**
- **À l'aide d'un entonnoir, verser le Lubrigel spa et chauffe-eau dans les jets.**

### ***Finaliser la fermeture***

- **Mettre le bloc de styromousse au centre du spa pour empêcher le couvercle de s'affaisser sous le poids de la neige**
- **Mettre une housse protectrice imperméable pour spa afin d'empêcher l'eau d'y pénétrer.**